

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-qs2005-200v5a-do-pracy-ciaglej-mcp-p-4263.html>



## Zasilacz laboratoryjny QS2005 200V/5A do pracy ciągłej MCP

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>5 041,75 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>4 098,98 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Brak na stanie</b> |
| Numer katalogowy | <b>116094</b>         |
| Producent        | <b>MCP</b>            |

### Opis produktu

#### Zasilacz laboratoryjny QS2005 200V/5A do pracy ciągłej MCP

##### Dane techniczne

- niskie tętnienia i szумы
- automatyczne przełączanie CV/CC
- aluminiowy radiator
- wyświetlacze 3 lub 4 cyfrowe w zależności od modelu
- Liniowa regulacja napięcia wyjściowego od 0-200V
- Niskie szумы i tętnienie mniejsze niż 0.3mV p-p
- Predefiniowane nastawy napięcia i prądu
- Tryb stabilizacji napięcia CV (ustalone napięcie wyjściowe) / prądu CC (ustalony prąd wyjściowy)
- Funkcja ochronna automatycznego odcięcia prądu
- Praca ciągłą z pełnym obciążeniem przez okres 16 godzin
- Trwała metalowa obudowa

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

###### Specyfikacja ogólna

Model: M10-QS2005  
Napięcie: 200V  
Prąd: 5A

###### Tryb stabilizacji napięcia (CV)

Zakres napięcia: 0 do maksymalnego napięcia zgodnie ze specyfikacją  
Napięciowy wsp. stabilizacji napięcia:  $\leq 1 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$   
Obciążeniowy wsp. stabilizacji napięcia:  $\leq 1 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$  (prąd wyjściowy  $\leq 3\text{A}$ );  $\leq 2 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$  (prąd wyjściowy  $> 3\text{A}$ )  
Szумы i tętnienie: 1mV (rms)  
Współczynnik temperaturowy 150ppm/°C

###### Tryb stabilizacji prądu (CC)

Zakres prądu 0 do maksymalnego prądu zgodnie ze specyfikacją  
Napięciowy wsp. stabilizacji prądu:  $\leq 2 \times 10^{-3} + 3\text{mA}$   
Obciążeniowy wsp. stabilizacji prądu:  $\leq 2 \times 10^{-3} + 3\text{mA}$  (prąd wyjściowy  $\leq 3\text{A}$ );  $\leq 2 \times 10^{-3} + 5\text{mA}$  (prąd wyjściowy  $> 3\text{A}$ )  
Współczynnik temperaturowy: 500ppm/°C

###### Wyświetlacz

Wyświetlacze cyfrowe: 4-cyfrowy wyświetlacz:  $\pm 0.4\% + 1\text{c}$   
Czas przełączania: mniej niż 100  $\mu\text{s}$

###### Masa i wymiary zewnętrzne

Masa (kg): 18  
Wymiary (mm): 250 x 135 x 460

