

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-qs6010-60v10a-do-pracy-ciaglej-mcp-p-4259.html>



Zasilacz laboratoryjny QS6010 60V/10A do pracy ciągłej MCP

Cena brutto	2 305,92 zł
Cena netto	1 874,73 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	116098
Producent	MCP

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny QS6010 60V/10A do pracy ciągłej MCP

Dane techniczne

- niskie tętnienia i szумы
- automatyczne przełączanie CV/CC
- aluminiowy radiator
- wyświetlacze 3 lub 4 cyfrowe w zależności od modelu
- Liniowa regulacja napięcia wyjściowego od 0-60V
- Niskie szумы i tętnienie mniejsze niż 0.3mV p-p
- Predefiniowane nastawy napięcia i prądu
- Tryb stabilizacji napięcia CV (ustalone napięcie wyjściowe) / prądu CC (ustalony prąd wyjściowy)
- Funkcja ochronna automatycznego odcięcia prądu
- Praca ciągłą z pełnym obciążeniem przez okres 16 godzin
- Trwała metalowa obudowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja ogólna

Model: M10-QS6010

Napięcie: 60V

Prąd: 10A

Tryb stabilizacji napięcia (CV)

Zakres napięcia: 0 do maksymalnego napięcia zgodnie ze specyfikacją

Napięciowy wsp. stabilizacji napięcia: $\leq 1 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$

Obciążeniowy wsp. stabilizacji napięcia: $\leq 1 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$ (prąd wyjściowy $\leq 3\text{A}$); $\leq 2 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$ (prąd wyjściowy $> 3\text{A}$)

Szумы i tętnienie: 1mV (rms)

Współczynnik temperaturowy 150ppm/°C

Tryb stabilizacji prądu (CC)

Zakres prądu 0 do maksymalnego prądu zgodnie ze specyfikacją

Napięciowy wsp. stabilizacji prądu: $\leq 2 \times 10^{-3} + 3\text{mA}$

Obciążeniowy wsp. stabilizacji prądu: $\leq 2 \times 10^{-3} + 3\text{mA}$ (prąd wyjściowy $\leq 3\text{A}$); $\leq 2 \times 10^{-3} + 5\text{mA}$ (prąd wyjściowy $> 3\text{A}$)

Współczynnik temperaturowy: 500ppm/°C

Wyświetlacz

Wyświetlacze cyfrowe: 4-cyfrowy wyświetlacz: $\pm 0.4\% + 1\text{c}$

Czas przełączania: mniej niż 100 μs

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Masa i wymiary zewnętrzne

Masa (kg): 15

Wymiary (mm): 250 x 135 x 300