

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-uni-t-udp3303a-p-23351.html>



Zasilacz laboratoryjny Uni-T UDP3303A

Cena brutto	1 691,25 zł
Cena netto	1 375,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	35 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	001001431
Producent	UNI-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

- Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V
- Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 3 A
- Moc wyjściowa: 195 W
- Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe:
- Natężenie prądu wyjściowego:

- Liniowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe:
- Natężenie prądu wyjściowego:

- Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA

- Dokładność pomiaru (25°C ±5°C):

- Napięcie wyjściowe: ±(0,1% odczytu+30 mV)
- Natężenie prądu wyjściowego: ±(0,3% odczytu+5 mA)

- Stabilizacja napięcia przy połączeniu równoległym wyjść: ±0,01%+3 mV
- Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym wyjść:
- Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: =
- Natężenie prądu wyjściowego: =

- Opóźnienie narastania napięcia: =
- Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego:
- Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego:

Kanał 3 (pomocniczy)

- Napięcie wyjściowe: 1,8 V/2,5 V/3,3 V/5,0 V ±50 mV
- Stabilizacja napięcia wyjściowego: ±50 mV

- Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

- Port USB
- Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V $\pm 10\%$, 50 Hz/60 Hz
- Zaawansowany wyświetlacz EBTN LCD
- Wymiary: 143 x 190 x 327 mm
- Waga: 8,5 kg
- Akcesoria: Przewód sieciowy, przewody pomiarowe, płyta CD