

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-uni-t-utp3303c-p-23349.html>

Zasilacz laboratoryjny Uni-T UTP3303C



Cena brutto	1 095,44 zł
Cena netto	890,60 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	001001413
Producent	UNI-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

- Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V
- Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 3 A
- Moc wyjściowa: 195 W
- Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe:
- Natężenie prądu wyjściowego:

- Liniowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe:
- Natężenie prądu wyjściowego:

- Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA

- Dokładność pomiaru (25oC ±5oC):

- Napięcie wyjściowe:
- Natężenie prądu wyjściowego:

- Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym/równoległym wyjść: ?0,1%+0,1 V
- Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: =
- Natężenie prądu wyjściowego: =

- Opóźnienie narastania napięcia: =
- Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego:
- Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego:

Kanał 3 (pomocniczy)

- Napięcie wyjściowe: 1,8 V/2,5 V/3,3 V/5,0 V ±50 mV
- Stabilizacja napięcia wyjściowego: ±50 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

- Porty: USB, RS-232
- Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V $\pm 10\%$, 50 Hz/60 Hz
- Wyświetlacz: poczwórny wyświetlacz LED
- Wymiary: 252 x 135 x 370 mm
- Waga: 6,5 kg
- Akcesoria: Przewód sieciowy, przewody pomiarowe, przewód USB, płyta CD