

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-spoiwa-do-plastiku-1kg-10x100g-p-39278.html>



Zestaw spoiwa do plastiku 1kg 10x100g

Cena brutto	120,05 zł
Cena netto	97,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	24 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00043748

Opis produktu

Spoiwo elektroda do plastiku 1000g

Spoiwa są wykonywane z najwyższej jakości surowców, importowanych od wiodących producentów granulatu. Każdy rodzaj pakowany jest w osobną wiązkę oznaczony symbolem i kolorem zakończeń osobnym dla każdego spoiwa.

Dane techniczne:

- W skład zestawu wchodzi spoiwa
 - **PP** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe
 - **PMMA** - Spoiwo stosuje się do elementów reklamowych, szyby kempingowe, owiewki itp., elementy z tzw. sztucznego szkła
 - **PC-U** - Znajduje zastosowanie w motoryzacji do spawania elementów takich jak zderzaki Ford i Mercedes, kratki wlotowe, szkła reflektorów, owiewki, szyberdachy, kratki wlotowe, półki lodówek, elementy reklam, kołpaki.
 - **PVC** - w elementach przemysłowych, np.: rury kanalizacyjne, rynny, wykładziny podłogowe, stolarka okienna itd.
 - **PEHD** (biały) - zbiorniczki wyrównawcze, płynu spryskiwacz, paliwa, elementy przemysłowe
 - **ABS-U** - Znajduje zastosowanie w motoryzacji do spawania elementów takich jak obudowy lusterek, osłony silników, owiewki, kołpaki, elementy narażone na uderzenia.
 - **PP+PE** - Znajduje zastosowanie w spawaniu większości elementów przemysłowych, motoryzacyjnych oraz sprzętu domowego wykonanego z materiału pochodzącego z przemiału.
 - **PA-GF** - Znajduje zastosowanie w motoryzacji do spawania elementów takich jak chłodnice, wentylatory, przednie wzmocnienia, osłony zewnętrzne, zbiorniki paliwa, wlewy, korki, szczególnie elementy z włóknem szklanym narażone na duże obciążenia.
 - **PPE+PA** - W motoryzacji wykorzystuje się je do spawania elementów samochodów francuskich.
 - **PP+ET2X** - Elementy twarde i sztywne, odporne na wysoką temperaturę i obciążenie, głównie znajdujące się pod maską lub w pasie przednim np: uchwyty i obudowy lamp, obudowy wentylatorów, filtrów, osłony itd.
- pakowane po 100g suma 1000g
- wymiary MIX pasek 8 mm x 2 mm x 42 cm, trójkąt 3.5 mm x 42 cm