

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-stacja-lutownicza-2w1-yihua-872d-lupa-239-i-10-grotow-p-8835.html>



Zestaw Stacja lutownicza 2w1 Yihua 872D, Lupa 239 i 10 grotów

Cena brutto	462,12 zł
Cena netto	375,71 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	43 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00040150
Producent	YIHUA

Opis produktu

Stacja lutownicza Hot Air YIHUA 872D+ + Lampa 239 + 10 GROTÓW

Stacja lutownicza 872D+

Stacja lutownicza **YIHUA 872D+** została wyposażona w mocny element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość grzałki. Posiada płynną regulację nawiewu oraz temperatury. Stacja została zaprojektowana do prac lutowniczych z takimi komponentami jak układy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Jak również nagrzewaniem, wygrzewaniem koszulek termokurczliwych, rozmrażaniem, rozpuszczaniem klejów, opalaniem farb, podgrzewaniem....

Stacja lutownicza **YIHUA 872D+** ponadto została wyposażona w kolbę o dużej mocy 50W. Posiada zabezpieczenie ESD SAFE chroniące elementy elektroniczne przed uszkodzeniem. Rączka stacji jest mała i wygodna w użyciu w stacji zastosowano popularny typ grotów dzięki czemu można w niej zastosować jeden z ponad 30 modeli grotów.

Cechy

- stacja 2 w 1 lutownica grotowa i hotair
- kolba hotair po wyłączeniu stacji automatycznie wystudza element grzejny.
- możliwość wyświetlania temperatury w skali C i F
- całość sterowana regulator PID
- dwa wyświetlacze LED, podczas ustawiania pokazują zadaną wartość temperatury, po kilku sekundach obraz zamienia się na wskazanie aktualnej temperatury
- kolba wykonana w technologii ESD Safe
- nadmuch przy użyciu kompresora

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 220-240V AC
- Pobór mocy: 700W
- Warunki pracy: 0-50°C
- Warunki przechowywania: -20 - 80°C

Moduł Hot Air:

- Źródło nadmuchu: Kompresor
- Maksymalny przepływ powietrza: 24 l/min
- Zakres temperatur pracy: 100-480°C
- Stabilność temperatury: +/- 1°C
- Typ wyświetlacza: LCD
- Długość przewodu przyłączeniowego: do 90cm

Moduł Grotowy

- **Moc: 50W-100W**
- Zakres temperatur: 100-480 st C
- Potencjał między grotem a uziemieniem:
- Rezystancja między grotem a uziemieniem:
- Stabilność temperatury: +/- 2°C
- Typ wyświetlacza: LCD
- Długość przewodu przyłączeniowego: do 100cm
- Kolba model: 907A
- Zabezpieczenie: ESD Safe

Lampa 239

Lupa 239 jest wyposażona w szkło o powiększeniu 3D oraz punktowym 10D powiększeniu.

Całość podświetla świetlówka o naturalnej barwie nie męczącej oczu przy długotrwałej pracy. Lupa może być dodatkowo wykorzystywana jako lampa biurkowa. Regulacja pozycji lupy odbywa się za pomocą ramienia typu gęsia szyja.

Specyfikacja:

- podświetlenie: świetlówka kołowa
- moc: 10-12W
- zasilanie: sieciowe 220-240 V AC
- kolor: czarny
- średnica: 90mm (oczko 20mm)
- powiększenie: 3D (oczko 10D)
- model 239

Zastosowanie:

- serwisy elektroniczne
- zakłady kosmetyczne
- modelarstwo
- filatelistyka
- poligrafia
- zakłady złotnicze
- przemysł ...

W zestawie:

- Stacja lutownicza **YIHUA 872D+**
- Podstawka pod lutownice grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotu (gąbkę należy zwilżyć przed pracą)
- Kolba grotowa model 907A z grotem typu I
- Chwytek do podnoszenia układów
- Komplet dysz:
 - okrągła o średnicy 2mm
 - okrągła o średnicy 4,4mm
 - okrągła o średnicy 6mm
 - okrągła o średnicy 9mm
- **Lupa podświetlana Yihua 239**
- **Zestaw grotów 10szt 900M:** T-I T-K T-B T-1C T-2C T-3C T-4C T-1,2D T-2,4D T-1,6D