

Link do produktu: <https://diolut.pl/zlaczekompresyjne-f-trsxl-6lkmg-pct-p-39880.html>



Złącze kompresyjne F TRSXL 6LKMG PCT

Cena brutto	3,79 zł
Cena netto	3,08 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	500 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01370289
Producent	Inne

Opis produktu

Specyfikacja:

- Rodzaj złącza: proste
- Szerokość pasma: 5 MHz do 3 GHz
- Impedancja: 75 Ohm (wartość nominalna)
- Tłumienie odbić: -30 dB (5 do 1002 MHz), -25 dB (1002 do 2150 MHz), -18 dB (2150 do 3000 MHz),
- Szerokość ekranowania: 5-1002 MHz - >-100 dB
- Tłumienie wtrąceń: =
- Napięcie pracy: 90 V (przy 60 Hz napięcia zmiennego AC)
- Funkcja ciągłego uziemienia
- Temperatura robocza: -40 do +60°C
- Zakres przewodów: Kabel RG6 single tape and braid - Quad-Shield
- Maksymalna dopuszczalna średnica rdzenia (materiał izolacyjny + taśma): 4,9 mm
- Minimalna dopuszczalna średnica płaszczka: 6,73
- Maksymalna dopuszczalna średnica płaszczka: 7,75
- Retencja przewodu: 27,22 kg, temperatura pokojowa
- Wprowadzanie przewodu: Maksymalna siła wprowadzania

Właściwości fizyczne

- Długość przed kompresją: 30,89 mm
- System współpracy: 7/16 sześciokątny 3/8-32 gwint UNEF
- Materiał konstrukcyjny: Mosiądz powlekany niklem
- Oprzyrządowanie - Zaciskarka: PCT-RHXL-CT-AS, PCT-CT-RH, Ripley CT2-AS, oraz wiele innych standardowych zaciskarek 21 mm